

温州电热烘箱设备厂家

生成日期: 2025-10-21

高温电热烘箱的应用范围很广，主要应用于化工，模具，喷涂，印刷，医疗，航天、电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品及高等院校等行业。高温电热烘箱根据干燥物质的不同，分为电热高温烘箱和真空高温烘箱两大类，广大的市场需求，使得高温烘箱的品种越来越多样化，产品的构造质量也不尽相同。多年来，随着我国工业水平的不断提升，客户的要求也越来越高；不过客户在选拔高温烘箱时，需要留意几点，高温烘箱按照结构分卧式结构和立式结构两种。卧式的主要鼓风高温风机设计在烘箱的侧面，箱体结构为一体比较美观；立式一般使用电器柜侧挂的形式，俗称背包式烘箱。材质的选择，一般医药和洁净车间使用内外要求不锈钢的比较多，一般客户使用外部冷轧板烤漆，内胆可选不锈钢和冷轧板烤漆，根据物料需要选择。大小根据物料的尺寸和个数来算需要空间的大小。高温电热烘箱温度范畴的选拔与使用温度的结合：一般客户按照物料需要使用的温度上浮50℃为标准，烘箱的温度是可调节的。使用时，温度不要超过电热烘箱的最高使用温度。温州电热烘箱设备厂家

高温电热烘箱按照结构分卧式结构和立式结构两种。卧式的主要鼓风高温风机设计在烘箱的侧面，箱体结构为一体比较美观；立式一般使用电器柜侧挂的形式，俗称背包式烘箱。材质的选择，一般医药和洁净车间使用内外要求不锈钢的比较多，一般客户使用外部冷轧板烤漆，内胆可选不锈钢和冷轧板烤漆，根据物料需要选择。大小根据物料的尺寸和个数来算需要空间的大小。高温烘箱温度范畴的选择与使用温度的结合：一般客户按照物料需要使用的温度上浮50℃为标准，电热烘箱的温度是可调节的。南京卓鼎加热设备有限公司是专业生产干燥设备，热处理设备以及化工设备的厂家。现已形成以热风循环烘箱-真空烘箱-台车烘箱-电热鼓风干燥箱-防爆烘箱-隧道烘箱-原料桶加热烘箱-电机旋转烘箱-网带式干燥机-台车式电阻炉-网带炉-井式电阻炉-砂轮固化炉-变压器固化炉-热风循环炉-箱式电阻炉-双锥回转真空干燥机-大型烘房等十多个系列的产品。公司的产品已广泛应用于航空、机械制造、电力、医药、化工、食品、电子、纺织、冶金、科研等行业。本厂开发了很多具有水平的科技前沿产品，质量可靠，达到同类产品的先进水平，广泛应用于各领域，树立了良好的企业声誉。

温州电热烘箱设备厂家严禁易燃、易爆品被送入电热烘箱内加热。

电热烘箱的保养方法：1. 打扫表面及工作室灰尘，保持机器干净、卫生。2. 定时检查烘箱的风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。3. 定时检查烘箱的通风口是否堵塞，并定时清理积尘。4. 定时检查烘箱的温控器是否准确，如不准确，请调整烘箱温控器的静态补偿或传感器修正值。5. 定时检查烘箱的发热管有无损坏，线路有无老化。6. 电热烘箱突然停电，要把电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。更多关于电热烘箱的疑问和问题请联系我们。

电热烘箱一般有加热管，有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱，因为不管烘箱什么结构，风向水平还是垂直，归根到底都是热风在里面循环，所以都可通称为热风循环烘箱，如电热鼓风烘箱，对开门高温灭菌烘箱等。热风循环电热烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀高效。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值。在热风循环电热烘箱的设计过程中，根据物料的不同，设计合适的结构，大体我们总结了有两大类型的风道设计结构方式，这两大类风道风向运行流向方式为垂直送风和水平

送风模式，它们各有优点，适合于不同的应用方向。

电热烘箱的使用注意事项。

因电热烘箱重要的部件为真空泵；但极少数人群对真空泵视重视；从导致了很故障出现。请问您有了解过电热真空烘箱真空泵的保养事项吗？接电热真空烘箱真空泵的保养事项：电热真空烘箱真空泵的保养事项为：1、保持泵的清洁，防止杂物进入泵内2、保持油位。真空油不可混入机油使用，如遇污染应及时更换；3、在使用过程中，所抽气体中含水分或其他挥发性物质过高，如影响极限真空，可考虑换油，更换泵油时，先开泵运转数分钟后，使油变稀，放出脏油，放油的同时，从进气口缓慢加入少量清洁真空泵油加以冲洗泵腔内部；4、如遇真空泵的噪声增加或突然咬死，应迅速切断电源，进行检查；三相电机如果只听到电机嗡嗡响而不见真空泵运转，也必须迅速切断电源，进行检查，考虑电机可能缺相运转。

不同烘烤温度的工件不得同时放置在电热烘箱中加热，以免造成报废。温州电热烘箱设备厂家

电热烘箱有哪些种类。温州电热烘箱设备厂家

热风循环电热烘箱温度范围的选择与使用温度之间的关系,使用温度在290℃以下时,建议选择RT+10~300℃温度范围的烘箱;使用温度在300℃~450℃之间时,请选用500℃温度的高温电热烘箱(干燥箱);使用温度在450℃~560℃之间时,请选用600℃温度的高温电热烘箱。南京卓鼎加热设备有限公司是专业生产干燥设备,热处理设备以及化工设备的厂家。现已形成以热风循环烘箱-真空烘箱-台车烘箱-电热鼓风干燥箱-防爆烘箱-隧道烘箱-原料桶加热烘箱-电机旋转烘箱-网带式干燥机-台车式电阻炉-网带炉-井式电阻炉-砂轮固化炉-变压器固化炉-热风循环炉-箱式电阻炉-双锥回转真空干燥机-大型烘房等十多个系列的产品。公司的产品已广泛应用于航空、机械制造、电力、医药、化工、食品、电子、纺织、冶金、科研等行业。本厂开发了很多具有水平的科技前沿产品,质量可靠,达到同类产品的先进水平,广泛应用于各领域,树立了良好的企业声誉。

温州电热烘箱设备厂家

南京卓鼎加热设备有限公司致力于机械及行业设备,是一家生产型的公司。公司业务涵盖原料桶加热烘箱,电热烘箱,防爆烘箱真空烘箱等,价格合理,品质有保证。公司从事机械及行业设备多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。卓鼎加热设备立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,飞快响应客户的变化需求。